KIRKKONUMMEN KUNTA

PRIKIRANTA

Strömsbyn teollisuusalueen asemakaavan muutos koskee korttelia 4211 sekä katu- ja eritysalueita.

Asemakaavassa muodostuvat korttelit 4217-4233 sekä virkistys-, katu-, liikenne- ja erityisalueet.

1:2000

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinrakennusten korttelialue.
Lukuun ottamatta kortteleita 4225, tontilla rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on neljä ja rakennusoikeus on enintään 900 k-m², lisäksi autosuojan rakennusoikeus on enintään 125 k-m². Autosuojaan saa sijoittaa jätehuoltotilan.

Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue.
Tontilla rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja rakennusoikeus on enintään 600 k-m².

Toimitilarakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Puisto.

Lähivirkistysalue.

Maantien alue.

Satama-alue.
Alueella suurin sallittu rakennusoikeus on enintään 500 k-m², lisäksi alueelle saa sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennuskokeuden lisäksi satamatoimintoja palvelevia rakenteita ja laitteita. Satama-alueella on kiiletty pölyämän irtoaineisen (esim. kivihiili) sujaamaton varastointi.

Venesatama.

Venesatama.
Alueelle on sallittua sijoittaa venesatoman huolto- ja palvelutiloja enintään 200 k-m². Alueelle saa sijoittaa veneiden huoltotoimintaa sekä satamaa palvelevia muita oheistoimintoja kuten pysäköintiä ja toimintaan liittyviä tapahtumia.

Suojavirheralue.
Alueen puisto on säilytettävä.

Maisemallisesti arvokas peltolaue.
Alue on säilytettävä avoimena.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, tortteilinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Lukusarja, jonka ensimmäinen luku ilmoittaa kerrosneliömetreinä asuintilan rakennuksoikeuden enimmäismäärän ja toinen luku ilmoittaa autosuojien rakennuksoikeuden enimmäismäärän.

Merkintä osoittaa, kuinka monta neliömetriä rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saa käyttää myymälätiloja varten.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää myymälätiloja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle voi sijoittaa talousrakennuksen.

Auton säilytyspaikan rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Ohjeellinen leikkikentän paikka.

KYRKSLÄTTS KOMMUN

BRIGGSTRANDEN

Ändringen av detaljplanen för Strömsby industriområde gäller kvarter 4211 samt gatu- och specialområden.

I detaljplanen bildas kvarteren 4217-4233 samt rekreations-, gatu-, trafik- och specialområden.

1:2000

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

A — Kvartersområde för bostadshus.
På tonten är det största tillåtna våningstalet för en byggnad fyra och byggrätten är höjet 900 v-m², därtill är byggrätten för ett bilgarage höjet 125 v-m². Detta gäller inte kvarter 4225. I bilgarage får ett avfallshanteringssystymme placeras.

AP — Kvartersområde för småhus.

AO — Kvartersområde för fristående småhus.

AL — Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.
På tomten är det största tillåtna våningstalet för en byggnad två och byggrätten är höjet 600 v-m².

KTY — Kvartersområde för verksamhetsbyggnader.

T — Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

VP — Park.

VL — Område för rärrekreation.

LT — Landsvägsområde.

LS — Hamnområde.
På området är den största tillåtna byggrätten höjet 500 v-m², dessutom får på området utöver den i plankartan angivna byggrätten placeras konstruktioner och anordningar som tjänar hamnfunktionerna. Oskyddat förvaring av lösa ämnen som dammar (t.ex. stenkol) är förbjudet på hamnområdet.

LV — Båthamn.

LV-1 — Båthamn.
På området är det tillåtet att placera höjet 200 v-m² underhalls- och service-utrymmen för båthamnen. På området får placeras underhållsverkstadar för båtar samt andra biflunktioner som betjänar hamnen som parkering och evenemang som anknyter till verksamheten.

EV — Skyddsgrönområde.
Områdets trädbestånd ska bevaras.

MA — Landskapsmässigt värdefull åkerområde.
Området ska bevaras oppet.

W — Vattenområde.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Delområdes gräns.

Riktigvande gräns för delområde.

Riktigvande tomtgränsa.

4210 — Kvarterets nummer.

23 — Riktigvande tomtnummer.

KATU — Namn på gata, väg, skvär, torg, park eller annat allmänt område.

200 — Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

2000 +a200 — Talsene, vars första tal anger den maximala byggrätten för bostad i våningssifframeter och andra tal anger den maximala byggrätten för förvaringsplats av bil.

m300 — Beteckningen anvisar hur många kvadratmeter av den för byggnadsytan tillåtna våningsytan som får användas till affärsutrymmen.

m50% — Beteckningen anvisar hur många procent av den för byggnadsytan tillåtna våningsytan som kan användas till affärsutrymmen.

I I — En romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

e=0.12 — Effektivitetstalet dvs. våningsytans relation till tomtens / byggplatsens areal.

Byggnadsyta.

t — Byggnadsyta på vilken en ekonomibyggnad kan placeras.

a — Byggnadsyta för förvaringsplats av bil.

Plien anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

vk — Riktigvande plats för lekplats.

rp — Riktigvande del av område som reserveras för område för odlingslotter.

Del av område som skall planteras.

Del av område där trädbestånd ska bevaras eller där träd och buskar ska planteras.

Gata.

pp — Gata/ väg reserverad för gång- och cykeltrafik.

pc — Riktigvande för allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.

Riktigvande parkstig / friluftsrutt.

avo — Körförbindelse.

P — Parkeringsplats.

P — Riktigvande parkeringsplats.

Underjordisk ledning eller rör.

Ungefärligt läge för in- och utfart.

Det av gatuområdets gräns där in- och utfart inte får ordnas.

el1/m — Objektsbeteckning för transformator som betjänar samhällsteknisk försörjning.
Beteckningen tillåter byggande av en högst 20 m² stor transformator samt anläggningar och konst- ruktioner som betjänar det.

el2/p — Objektsbeteckning för pumpverk som betjänar samhällsteknisk försörjning.
Beteckningen tillåter byggande av ett högst 20 m² stort pumpverk samt anläggningar och konstruktioner som betjänar det.

eko — Objektsbeteckning för eko-punkt.
Beteckningen tillåter byggande av en sorterings- och återvinningspunkt i enlighet med en separat uppriittad plan.

hule — Riktigvande del av område som reserverats för ordnande av lokalt dagvatten.

sma — Formminne.
På området finns en enligt lagen om forminnen fredad fornlämning.
Utgrävning, tackning, ändring, tillfogande av skada, avlägsnande av området eller andra ingrepp är förbjudna med stöd av lagen om forminnen.
Om planer som gäller området ska man begära ett utlåtande av Museiverket.

Landskapsmässigt värdefull del av område.
Områdets trädbestånd ska bevaras, dock så att på området får byggas en byggnad och/ eller ett skyddstak som betjänar bättiv ochrekter rekreationsverksamhet och vars byggrätt är höjet 200 v-m².

luo — Det av område som ska bevaras i naturligt tillstånd.
På området är det förbjudet att vidta åtgärder som försämmar flygekorrens livsvillkor.

w — Riktigvande vattenområde.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Asemakaavan toteuttamisessa on noudatettava asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjetta.

Elintarvikkeiden myymälätilan sijoittaminen ei ole sallitua asemakaavan korttelialueille.

Korttelialueella rakennuksen alimman kerroksen alapohja ei saa olla alle N2000 +3,0 m tason alapuolella.

Autopaikkojen vähimmäismäärät

A- korttelialue:	1apr/ 75 k-m², vähintään 1 ap/ asunto
AL- korttelialue:	
- asuintilat	1apr/ 70 k-m²
- toimisto- ja liiketilat	1apr/ 40 k-m²
- julkiset tilat	1apr/ 150 k-m²
AO- ja AP- korttelialue:	2 ap/ asunto
KTY- korttelialue:	
- toimisto- ja liiketilat	1apr/ 40 k-m²
- työtilat	1apr/ 80 k-m²
- varastotilat	1apr/ 150 k-m²
LS-, LV- JA LV-1- alueet:	
- toimisto- ja liiketilat	1apr/ 40 k-m²
- varastotilat	1apr/ 150 k-m²

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät

A- kortteli:	1 pp/ 30 k-m², vähintään 1 pp/ asuinhuone.

A- korttelialueen polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärästä vähintään 75% on kuitettava ja vähintään 50% on sijoitettava säältä suojattuun tilaan.

A- ja AL- korttelialueet

Rakennuksen julkisivukäsittelyn on ottava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen.

Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materialeista ja kortteliokhtaisesti yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Julkisivupinttojen tulee muodostaa ehheä ja yhtenäinen vaikutelma. Näkyvilä elementtisuumoja rakennuksessa ei saliita.

Rakennuksen julkisivukäsittely on toteutettava asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjeen mukaisesti.

Rakennuksen maantasokerroksen julkisivut eivät saa antaa umpimaista vaikutelmaa.

Korttelikohtaisesti A-korttelialueilla rakennusten on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

Ulkovarastointi on kielletty.

A- korttelialue

Ilmastointikonehuoneuosan saa rakentaa asemakaavakartaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Ikkunallisten, luonnonvalaisten porrashuoneiden 15 m² ylittävä osa on sallittua rakentaa kuusikin kerroksessa asemakaavakartaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Rakennuksen maantasokerrokseen on sallittua rakentaa enintään kuusi (6) autosuojaa kaavakartaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Asuntokohtainen, enintään 15 m² lasitettu parvekettia ei sallittua rakentaa asemakaavakartaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Rakennuksen hissikonehuone on sijoitettava ensisijaisesti maantasokerokseen.

Rakennuksen kattomuoto on harjakatto. Katemateriaali on musta tai tummaan harmaa konesaumattu peltti.

Rakennuksen pääjuoksivumateriaali on
- korttelissa 4220 rappaus tai puuverhous.
- korttelissa 4225, 4231, 4232 ja 4233 puuverhous.

Rakennuksen pääjuksivumateriaalista poikkeavia muita materialeja on sallittua käyttää korostavina ja täydentävinä rakenteina julkisivussa. Rakennuksen pääjuksivuvärit on määrätelty asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjeessa (värikartta 2).

Autosuojan kattomuoto on harjakatto. Katemateriaali on musta tai tummaan harmaa konesaumattu peltti. Vaihtoehtoisesti katon voi lehtä viherkattona.

Autosuojan pääjuksivumateriaali on puuverhous.

Jätehuoltotila on sijoitettava rakennuksen alimpaan kerrokseen tai autosuojan yhteyteen.

Tontin viherrakentaminen on toteutettava rakennusluvan yhteydessä rakentajan toimesta laadittavan erillisen pihasuunnelman mukaisesti. Piha-alueelle on istutettava rehevä pensas- ja puuryhmä, lisäksi maaston korkeuseroja saa rajata rakentein (esim. muurirakenne).

Torttien piha-alueiden rajautuessa toisiinsa on niihin liittyvät istutusalueet muurirakenteineen suunniteltava ja rakennettava yhtenäisesti.

Erillispientalokorttelin (AO) rajautuvat tontin osat on rajattava aidalla. Naapuritontiin rajoittuvan aidan korkeus saa olla enintään 1,5 m. Torttien väliisten aitojen materiaali on puu.

AL- Korttelialue

Tontille on sallittua sijoittaa myymälätilaa enintään 50 % rakennusoikeudesta, lisäksi alueelle saa sijoittaa jokilaisia palvelutiloja kuten esim. päiväkodin tai päiväkerhotilaa.

Rakennuksen kattomuoto on harjakatto. Katemateriaali on musta tai tummaan harmaa konesaumattu peltti.

Rakennuksen pääjuksivumateriaalista poikkeavia muita materialeja on sallittua käyttää korostavina ja täydentävinä rakenteina julkisivussa. Rakennuksen pääjuksivuvärit on määrätelty asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjeessa (värikartat 1 ja 2).

Pysäkoimispaikalle (p) on toteutettava vähintään neljä (4) autopaikkaa, jotka varataan vieraspysäköintiä ja Priki Hannan puiston käyttäjiä varten.

Tontin aitaaminen on kielletty. Mikäli rakennuksessa toimi päivakoti, tontti on aidattava. Aidan korkeus saa olla enintään 1,2 m. Aidan materiaalin ja pintakäsittelyn on ottava sama kuin tontin päärakennuksessa.

AO- ja AP- korttelialueet

AP-tontin yksittäisen rakennuksen rakennusoikeus on enintään 200 k-m². Torttile on sallittua kaavakartaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi asuinrakennuskohtaisen autosuojan ja ulkovaraston kuiterkin niin että rakennusoikeus saa olla enintään 30 k-m².

AO-tontin rakennusoikeus on enintään 180 k-m² ja sille saa rakentaa yhden asunnon. Asuinrakennus on toteutettava kaksikerroksiena. Torttile saa rakentaa edellä esitetyn rakennusoikeuden lisäksi autosuojan ja ulkovaraston kuiterkin niin, että rakennusoikeus saa olla enintään 30 k-m².

Rakennuksen kattomuoto on harjakatto. Katemateriaali on musta tai tummaan harmaa konesaumattu peltti.

AP-korttelialueella rakennusten harjakaton kattokaltevuuden on ollava sama.

Rakennuksen pääjuksivumateriaali on
- korttelissa 4220 ja 4221 rappaus tai puuverhous.
- korttelissa 4222, 4223 ja 4224 puuverhous, rappaus tai tili.
- korttelissa 4226, 4227, 4229 ja 4230 puuverhous

Rakennuksen pääjuksivumateriaalista poikkeavia muita materialeja on sallittua käyttää korostavina ja täydentävinä rakenteina julkisivussa. Rakennuksen pääjuksivuvärit on määrätely asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjeessa (väriikartat 1 ja 2).

Autosuojan ja ulkovaraston pääjuksivumateriaali on puuverhous.

Rakennuksen julkisivukäsittely on toteutettava asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjeen mukaisesti.

Katualueeseen ja naapuritontiin rajoittuvat tontin osat on aidattava. Katualueen suuntaan aidan korkeus saa olla enintään 1,2 m, sen sijaan naapuritontiin rajoittuvan aidan korkeus saa olla enintään 1,5 m. Katualueen suuntaan aidan materiaalin ja pintakäsittelyn on ottava sama kuin tontin päärakennuksissa. Torttien väliisten aitojen materiaali on puu.

KTY- ja T- korttelialueet sekä LS- LV- ja LV-1- alueet

Jätehuolto on toteutettava rakentajan toimesta laadittavan erillisen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti rakennuslupan yhteydessä käyttäen maanalaisia syväkerätysälliötä tai muita vastaavia jätteiden keräysjärjestelmiä.

Ulkovarastointi on kielletty lukuun ottamatta T-korttelialuetta.

KTY-korttelialue

Korttelin 4211 saa rakentaa mainospylonin, jonka korkeus saa olla enintään kuusi (6) metriä.

Korttelin 4219 tontille 3 on sallittua rakitsemuspalveluja, joiden rakennusoikeus on enintään 300 k-m².

Korttelissa 4221 ja 4219 katualueeseen (Prikirinkaan) rajoittuvan rakennuksen osan julkisivukäsittelyn on ollava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen.

A-kvartersområde

Utöver byggrätten som anges på detaljplankartan får man bygga ett ventilationsmaskinrum.

Utöver byggrätten som anges på detaljplankartan får man i trapphusen med fönster och naturlig belysning på varje våning bygga den del som överskrider 15 m².

I byggnaden får i våningen på markplanet byggas höjet sex (6) garage utöver den i plankartan angivna byggrätten.

Det är tillåtet att bygga ett bostadsspecifikt 15 m² balkongutrymme utöver den i detaljplankartan angivna byggrätten.

Byggnadens hissmaskinutrymme ska i första hand placeras i våningen på markplanet.

Byggnadens takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial är
- i kvarteren 4220 rappning eller trä.
- i kvarteren 4225, 4231, 4232 och 4233 trä.

Det är tillåtet att använda andra material som avviker från byggnadens huvudfasadmaterial som framhävande och kompletterande strukturer i fasaden. Bygg-nadens huvudfasadfärger har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggnarvisningar (färgkarta 2).

Bilgaragets takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt. Alternativt kan taket anläggas som ett gröntak.

Bilgaragets huvudsakliga fasadmaterial är trä.

Avfallskjylen ska placeras i byggnadens nedersta våning eller i anslutning till bilgarage.

Grönbyggandet på tonten ska genomföras enligt en separat gårdsplan som utarbetas av byggaren i anslutning till bygglovet. På gårdsområdet ska frodiga busk- och träddrupper planteras, dessutom får höjdskillnaderna i terrängen avgränsas med konstruktioner (t.ex. murkonstruktion).

Då tomtemas gårdsområden gränsar till varandra bör tillhörande planteringsområden med murkonstruktioner planeras och byggas enhetligt.

Tomtdelar som gränsar till kvarter för fristående småhus (AO) ska avgränsas med staket. Höjden på ett staket som gränsar till granntomten får vara högst 1,5 m. Materialet på staketen mellan tomtema är trä.

AL-kvartersområde

På tomten är det tillåtet att placera butiksutrymme som uppgår till högst 50 % av byggrätten, dessutom får på området placeras offentliga serviceutrymmen som t.ex. ett dagherm eller dagverksamhet.

Byggnadens takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial är trä. Det är tillåtet att använda andra material som avviker från byggnadens huvudfasadmaterial som framhävande och kompletterande strukturer i fasaden. Byggnadens huvudfasadfärger har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar (färgkartorna 1 och 2).

På parkeringsplatsen (p) ska anläggas minst fyra (4) bilplatser som reserveras för gästparkering och dem som använder Briggen Hannas park.

Det är förbjudet att inhägna tomten. Om ett daghem är verksamt i byggnaden, ska tomten inhägnas. Staketet får vara högst 1,2 m. Staketets material och ytbehandling ska vara samma som i tomtens huvudbyggnad.

AO- och AP-kvartersområden

På AP-tomten är byggrätten för en enskild byggnad höjet 200 v-m². På tomten får utöver den i plankartan angivna byggrätten dessutom ett bostadsbyggnadsspecifikt bilgarage och ett utefrorråd byggas, dock så att deras byggrätt får vara höjet 30 v-m².

AO-tomtens byggrätt är höjet 180 v-m² och på den får en bostad byggas. Bostadsbyggnaden ska bygga i två våningar. På tomten får utöver den ovanstående byggrätten dessutom byggas ett bilgarage och ett utefrorråd, dock så att deras byggrätt får vara höjet 30 v-m².

Byggnadens takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt.

På AP- kvar- tersområdet ska taklutningen på byggnadernas åstak vara den samma.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial är
- i kvarteren 4220 och 4221 rappning eller trä.
- i kvarteren 4222, 4223 och 4224 trä, rappning eller tegel
- i kvarteren 4226, 4227, 4228 och 4229 trä.

Det är tillåtet att använda andra material som avviker från byggnadens huvudfasadmaterial som framhävande och kompletterande strukturer i fasaden. Byggnadens huvudfasadfärger har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar (färgkartorna 1 och 2).

Bilgaragets och utefrorrådets huvudsakliga fasadmaterial är trä.

Tomtdelarna som gränsar till gatuområdet och grann-tomten ska ingrädas. I riktning mot gatuområdet får höjden på staketet vara höjet 1,2 m, däremot får höjden på ett staket som gränsar till granntomten vara höjet 1,5 m. I riktning mot gatuområdet ska staketets material och ytbehandling vara samma som i tomtens huvudbyggnad. Materialet på staketen mellan tomtema är trä.

KTY- och T-kvartersområden samt LS- LV- och LV-1-områden

Avfallshanteringen ska genomföras i enlighet med en separat avfallshanteringsplan som utarbetas av byggaren i anslutning till bygglovet, så att man använder underjordiska djupsamlingskärl eller andra motsvarande avfallsinsamlingssystem.

Utomhuslagring är förbjudet med undantag av T-kvartersområdet.

KTY-kvartersområde

I kvarter 4211 får man bygga en reklampylon som får vara höjet sex (6) meter hög.

På tomt 3 i kvarter 4219 är det tillåtet att placera förpackningsservice vars byggrätt är höjet 300 v-m².

I kvarteren 4211 och 4219 ska fasadbehandlingen på den del av byggnaden som gränsar till gatuområdet (Briggbågen) vara höglklassig stadsbildsmässigt och arkitektonisk sett.

I kvarter 4211 och på tomtema 1-3 i kvarter 4219 får fasaderna på markplanet på en byggnad som gränsar till gatuområdet inte ge ett slutet intryck.

Korttelissa 4221 ja korttelin 4219 tontella 1 - 3 katualueeseen rajoittuvan rakennuksen maanlaskerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Korttelissa 4219 tontella 1 - 3 myymälätilojen on avauduttava kadun suuntaan. Myymälätilojen ja pysäkoimitukseen kulkuyhteys on toteutettava kahden tontin yhteisesä.

Rakennuksen kattomuoto on harjakatto. Kattoharjan profiili on ollava näkyvissä julkisivussa. Kattoringan jatkuttava yhtenäisenä rakennuksen koko matkan. Katemateriaali on musta tai tummaan harmaa konesaumattu peltti.

Rakennuksen pääjuksivumateriaali on pelti tai puuverhous. Rakennuksen pääjuksivumateriaalista poikkeavia muita materialeja on sallittua käyttää korostavina ja täydentävinä rakenteina julkisivussa. Pääjuksivumateriaalien värit on määrätely ähympäristö- ja rakentamistapaohjeessa (väriikartta 3). Korostavien ja täydentävien rakenteiden värit on määrätely asemakaavan lähympäristö- ja rakentamitapaohjeessa (väriikartat 1 ja 2).

Korttelissa 4219 rakennuksen LV- alueeseen rajautuva julkisivu on tehtävä sisäsin vedettyttä. Sisäsin vedetyn julkisivun materiaali on puuverhous.

VP- alue

Asemakaavan keskeinen virkistysalue (Priki Hannan puisto) suunnitellaan ja toteutetaan erikseen laadittavan puistosuunnitelman mukaisesti.

VL- alue

Aluetta on hoidettava siten, että alueen ominaisspiirteet säilyvät ja puuston ikärakenne on monipuolinen.

Alueilla tehtävien hakkuiden ja muiden toimenpiteiden on tuettava puuston kehittämistä eri-ikäisenä metsäkiddvuodoin sisältä.

LV- alue

Alueelle on sallittua sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi satamatoimintoja palvelevia rakenteita ja laitteita.

Alueelle saa sijoittaa venelyttämistä sälilyvät ja puuston ikärakenne on monipuolinen.

Alueilla tehtävien hakkuiden ja muiden toimenpiteiden on tuettava puuston kehittämistä eri-ikäisenä metsäkiddvuodoin sisältä.

LV- alue

Alueelle on sallittua sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi satamatoimintoja palvelevia rakenteita ja laitteita.

Alueelle saa sijoittaa venelyttämistä sälilyvät ja puuston ikärakenne on monipuolinen.

Rakennuksen katualueeseen (Prinkinkaan) rajoittuvan julkisivukäsittelyn on ollava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen.

Rakennuksen katualueeseen (Prinkinkaan) rajoittuvan maanlaskerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Rakennuksen kattomuoto on harjakatto. Katemateriaali on musta tai tummaan harmaa konesaumattu peltti.

Rakennuksen pääjuksivumateriaali on puuverhous. Rakennuksen pääjuksivumateriaalista poikkeavia muita materialeja on sallittua käyttää korostavina ja täydentävinä rakenteina julkisivussa. Rakennuksen pääjuksivuvärit on määrätely asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjeessa (väriikartat 1 ja 2).

Rakennuksen julkisivukäsittely on toteutettava asemakaavan lähympäristö- ja rakentamistapaohjeen mukaisesti.

Alueen kautta saa järjestää ajoyhteyden korttelin 4219 tontelle 4 ja 5.

Katualueet

Prikarintiinnikaari- kadun kääntöpaikan yhteyteen on toteutettava vähintään viisi (5) pysäkointipaikkaa.

Hulevedet

VL- ja MA-alueelle saa rakentaa hulevesien hallintaa ja tulvantorjuntaa parantavia rakenteita.

Hulevedet on emisioijasesti imeytettävä tontilla / korttelialueella, vaihtoehtoisesti hulevesien poisvirtausta tontilla / korttelialueella rajoitetaan hallintarakenteilla luonnontilaista valuntaa vastaavaksi.

Hulevesien muodostumista on ehkäistävä tontilla / korttelialueella käyttämällä piha-alueilla läpäisevä pintamateriaaleja. Tiivilä pintamateriaaleja on käytettävä mahdollisimman vähän.

Korttelikohtaisen hulevesien hallintasuunnitelma on laadittava rakentajan / rakentajien toimesta rakennusluvan yhteydessä.

Hulevettä saa käyttää paistavilyelyalueiden (rp) kasteluun.

Butiksutrymmena på tomtema 1-3 i kvarter 4219 ska öppnas i riktning mot gatan. Förbindelsen till butiksutrymmena och parkeringsområdet ska genomföras så att den är gemensam för två tomter.

Byggnadens takform är åstak. Takåsens profil ska vara synlig i fasaden. Takåpen ska fortsätta som enhetig genom hela byggnaden. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial är plåt eller trä. Det är tillåtet att använda andra material som avviker från byggnadens huvudfasadmaterial som framhävande och kompletterande strukturer i fasaden. Färgerna på huvudfasadmaterialet har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar (färgkarta 3). Färgerna på framhävande och kompletterande konstruktioner har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar (färgkartorna 1 och 2).

I kvarter 4219 ska byggnadens fasad som gränsar till LV-området byggas indragen. Den indragna fasadens material är trä.

VP-område

Det centrala rekreationsområdet (Briggen Hannas parke) i detaljplanen planeras och genomförs i enlighet med en parkplan som uppgörs separat.

VL-område

Området bör skötas så att områdets särdrag bevaras och trädbeståndets åldersstruktur är mångsidig.

Avverkning och andra åtgärder som utförs på området ska vitda utvecklingen av trädbeståndet i olika åldrar inom skogsfigurerna.

LV-område

På området är det tillåtet att utöver den i plankartan angivna byggrätten dessutom placera konstruktioner och anordningar som tjänar hamnfunktionerna.

På området får en station för bränsledistribution som betjänar båtlivet placeras.

Byggnadens fasadbehandling som gränsar till gatuområdet (Briggbågen) ska vara stadsbildsmässigt och arkitektonisk höglklassig.

Fasaderna på byggnadens markvåning som gränsar till gatuområdet (Briggbågen) får inte ge ett slutet intryck.

Byggnadens takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt.

Byggnademas huvudsakliga fasadmaterial är trä. Det är tillåtet att använda andra material som avviker från byggnadens huvudfasadmaterial som framhävande och kompletterande strukturer i fasaden. Byggnadens huvudfasadfärger har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar (färgkartorna 1 och 2).

Via området får man ordna en körförbindelse till tomtterna 4 och 5 i kvarter 4219.

Gatuområden

I anslutning till vändplatsen på gatan Briganintvägen ska minst fem (5) parkeringsplatser.

Dagvatten

På VL- och MA-område får konstruktioner som förbättrar dagvattenhantering och bekämpning av överavrinning byggas.

Dagvattnet ska i första hand infiltreras på tonten / i kvartersområdet, alternativt begränsas dagvattnets avrinning på tomtenl kvartersområdet med hanteringskonstruktioner så att det motsvarar den naturliga avrinningen.

Uppkomsten av dagvatten ska förebyggas genom att på tomten / kvartersområdet på gårdsområdena använda genomsläppliga ytmaterial. Täta ytmaterial ska användas så lite som möjligt.

En kvartersspecifik plan för hantering av dagvattnet ska utarbetas av byggaren/byggarna i samband med bygglovet.

Dagvatten får användas för vattning av odlingslotterna (rp).

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Vid genomförandet av detaljplanen ska nämnilj- och byggarvisningarna för detaljplanen iakttas.

Det är inte tillåtet att placera butiksutrymmen för livsmedelsförsäljning i kvartersområdena i detaljplanen.

På kvartersområdena får den lägsta nivån för byggnadens bottenbjälklag inte vara under N2000+3,0 m.

Minimiantal bilplatser

A-kvartersområde:	1 bp/ 75 v-m², minst 1 bp/ bostad
AL-kvartersområde:	
- bostadsutrymmen	1 bp/ 70 v-m²
- kontors- och affärsutrymmen	1 bp/ 40 v-m²
- offentliga utrymmen	1 bp/ 150 v-m²
AO- och AP-kvartersområden:	2 bp/ bostad
KTY-kvartersområde:	
- kontors- och affärsutrymmen	1 bp/ 40 v-m²
- arbetsutrymmen	1 bp/ 80 v-m²
- lagerutrymmen	1 bp/ 150 v-m²
LS-, LV- och LV-1-områden:	
- kontors- och affärsutrymmen	1 bp/ 40 v-m²
- lagerutrymmen	1 bp/ 150 v-m²

Minimiantal cykelplatser

A-kvarter:	1 cykelplats/ 30 v-m², minst 1 cykelplats/ boningsrum.

Av minimiantalet cykelplatser i A-kvartersområdet ska minst 75 % ha tak och minst 50 % placeras i ett utrymme som är skyddat för vädret.

A- och AL-kvartersområden

Byggnadens fasadbehandling ska vara stadsbildsmässigt och arkitektonisk höglklassig.

Byggnadens fasader ska byggas av höglklassigt material och genom att följa ett kvartersspecifikt enhetligt byggnadssätt. Fasadytorna ska ge ett enhetligt intryck. Synliga elementfogar tillåts inte i byggnaden.

Byggnadens fasadbehandling ska anläggas i enlighet med detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar.

Fasaderna på byggnadens markvåning får inte ge ett slutet intryck.

Kvartersvis ska byggnaderna i A-kvartersområden utgöra en enhetlig helhet.

Utomhuslagring är förbjuden.

A-kvartersområde

Utöver byggrätten som anges på detaljplankartan får man bygga ett ventilationsmaskinrum.

Utöver byggrätten som anges på detaljplankartan får man i trapphusen med fönster och naturlig belysning på varje våning bygga den del som överskrider 15 m².

I byggnaden får i våningen på markplanet byggas höjet sex (6) garage utöver den i plankartan angivna byggrätten.

Det är tillåtet att bygga ett bostadsspecifikt 15 m² balkongutrymme utöver den i detaljplankartan angivna byggrätten.

Byggnadens hissmaskinutrymme ska i första hand placeras i våningen på markplanet.

Byggnadens takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial är
- i kvarteren 4220 rappning eller trä.
- i kvarteren 4225, 4231, 4232 och 4233 trä.

Det är tillåtet att använda andra material som avviker från byggnadens huvudfasadmaterial som framhävande och kompletterande strukturer i fasaden. Bygg-nadens huvudfasadfärger har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar (färgkarta 2).

Bilgaragets takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt. Alternativt kan taket anläggas som ett gröntak.

Bilgaragets huvudsakliga fasadmaterial är trä.

Avfallskjylen ska placeras i byggnadens nedersta våning eller i anslutning till bilgarage.

Grönbyggandet på tonten ska genomföras enligt en separat gårdsplan som utarbetas av byggaren i anslutning till bygglovet. På gårdsområdet ska frodiga busk- och träddrupper planteras, dessutom får höjdskillnaderna i terrängen avgränsas med konstruktioner (t.ex. murkonstruktion).

Då tomtemas gårdsområden gränsar till varandra bör tillhörande planteringsområden med murkonstruktioner planeras och byggas enhetligt.

Tomtdelar som gränsar till kvarter för fristående småhus (AO) ska avgränsas med staket. Höjden på ett staket som gränsar till granntomten får vara högst 1,5 m. Materialet på staketen mellan tomtema är trä.

AL-kvartersområde

På tomten är det tillåtet att placera butiksutrymme som uppgår till högst 50 % av byggrätten, dessutom får på området placeras offentliga serviceutrymmen som t.ex. ett dagherm eller dagverksamhet.

Byggnadens takform är åstak. Täckningsmaterialet är svart eller mörkgrå maskinfogad plåt.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial är trä. Det är tillåtet att använda andra material som avviker från byggnadens huvudfasadmaterial som framhävande och kompletterande strukturer i fasaden. Byggnadens huvudfasadfärger har fastställts i detaljplanens nämnilj- och byggarvisningar (färgkartorna 1 och 2).

På parkeringsplatsen (p) ska anläggas minst fyra (4) bilplatser som reserveras för gästparkering och dem som använder Briggen Hannas park.

Det är förbjudet att inhägna tomten. Om ett daghem är verksamt i byggnaden, ska tomten inhägnas. Staketet får vara högst 1,2 m. Staketets material och ytbehandling ska vara samma som i tomtens huvudbyggnad.

AO- och AP-kvartersområden

På AP-tomten är byggrätten för en enskild byggn