KIRKKONUMMI
TALLINMÄKI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
1:1000

Asemakaavan muutos koskee Kirkkotorin asemakaavan kortteleita 111, 117, 119, 120 ja 122, Pitäjäntuvanpuiston asemakaavan kortteleita 115, Lukkarinmäen asemakaavan viheralueita,
sekä katu- ja virkistysalueita.

AK	Asuinkerrostalojen korttelialue.	Kvartersområde för bostadshöghus.
LPA	Autopaikkojen korttelialue.	Kvartersområde för biplatser.
LPA-1	Autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhteeseen kiyttöön tarkoitettuja pysäköintipaikkoja	Kvartersområde för biplatser. I området är det tillåtet att anlägga parkeringsplatser som är avsedda för allmänt bruk.
VP	Puisto.	Park.
	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.	Linje 3 m utanför planområdets gräns.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Osa-alueen raja.	Gräns för delområde.
	Ohjeellinen alueen ta osa-alueen raja.	Riktgivande gräns för område eller del av område.
2	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.	Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.
TORITIE	Kadun, torin tai puiston nimi.	Namn på gata, torg eller park.
111	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
2700	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
1060 +yht145	Lukusarja, jonka ensimmäinen luku ilmoittaa kerrosalaneliömetreinä asuintilan ja myymälätilan rakennusoikeuden enimmäismäärän. Toinen luku ilmoittaa asuintilan ja myymälätilaa palvelevien aputilojen, kuten tekniatan tilojen, vieraspiirsujen ja varastojen rakennusoikeuden enimmäismäärän.	Sifferserie, vars första tal anger bostadsutrymmets och affärsutrymmets högsta tillåtna byggnadsrätt i våningskvadratmeter. Det andra talet anger högsta tillåtna byggnadsrätt för hjälputrymmen, såsom tekniska utrymmen, befolkningsskydd och lagerutrymmen, som betjänar bostadsutrymmet och affärsutrymmet.
VI	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen, rakennelman tai sen osan suuriman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, byggnaden, konstruktionen eller en del därav.
1/2 k VI	Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerroksalaan luettavaksi tiiksi.	Bråktalet framför den romerska siffran anger hur stor del av ytan till byggnadens största yta i en källarvåning som får användas som yta som ingår i våningsytan.
m500	Merkintä osoittaa, kuinka monta neliömetriä rakennusalalle sallitusta kerroksalasta saa käyttää myymälätilaa varten.	Beteckningen anger hur många kvadratmeter av den på byggnadsytan tillåtna våningsytan som får användas för butiksutrymmen.
m500	Merkintä osoittaa, kuinka monta neliömetriä rakennusalalle sallitusta kerroksalasta tulee käyttää myymälätilaja varten.	Beteckningen anger hur många kvadratmeter av den på byggnadsytan tillåtna våningsytan som ska användas för butiksutrymmen.
m500	Merkintä osoittaa, kuinka monta neliömetriä rakennusalalle sallitusta kerroksalasta tulee käyttää myymälätilaja varten. Nuolen rajaamien rakennusalojen katuun, katuaukeaan, tai jalankululle ja pyöräilylle varattuun katuun rajautuvat julkisivut on rakennettava pääosin myymälätiloja.	Beteckningen anger hur många kvadratmeter av den på byggnadsytan tillåtna våningsytan som ska användas för affärsändamål. Om byggnadsytor som angränsas av pilen och som gränsar till gator, öppna platser eller gator som är reserverade för fotgängare och cyklister ska huvudsakligen byggas som affärslokaler.
p200	Merkintä osoittaa, kuinka monta neliömetriä rakennusalalle sallitusta kerroksalasta tulee käyttää korttelin yhteisiä palveluitoja varten (yhteistila). Palveluitaan voidaan toteuttaa sauna- ja kerho-, pesula- ja työtilaa. Osan tiloista voi käyttää liiketilana.	Beteckningen anger hur många kvadratmeter av den på byggnadsytan tillåtna våningsytan som ska användas för kvarterets gemensamma servicelokalrummen (gemensamt utrymme). I servicelokalrummet kan det bygga bastu-, klubb-, hobb- och arbetsutrymmen. En del av utrymmena kan användas som affärslokal.
p200	Merkintä osoittaa, kuinka monta neliömetriä rakennusalalle sallitusta kerroksalasta tulee käyttää korttelin yhteisiä palveluitoja varten (yhteistila). Palveluitaan voidaan toteuttaa sauna- ja kerho-, pesula- ja työtilaa. Osan tiloista voi käyttää liiketilana. Nuolen rajaamien rakennusalojen katuun, katuaukeaan, tai jalankululle ja pyöräilylle varattuun katuun rajautuvat julkisivut on rakennettava pääosin palveluitaloiksi.	Beteckningen anger hur många kvadratmeter av den på byggnadsytan tillåtna våningsytan som ska användas för kvarterets gemensamma servicelokalrummen (gemensamt utrymme). I servicelokalrummet kan det bygga bastu-, klubb-, hobb- och arbetsutrymmen. En del av utrymmena kan användas som affärslokal. Det byggnadsytor som angränsas av pilen och som gränsar till gator, öppna platser eller gator som är reserverade för fotgängare och cyklister ska huvudsakligen byggas som servicelokalrumme.
	Rakennusala.	Byggnadsyta.
ajo	Ajoyhteys.	Körförbindelse.
ma	Maanalainen tila	Underjordiskt utrymme.
ma-p	Maanalainen pysäköimispaikka / pihakannen alainen pysäköintitalos. Alueelle saa sijoittaa lisäksi muotoin maanpinnan alapuolelle rakennettavaksi sallituja tiloja. Pysäköimispaikat saavat ulottua rakennuksen rungon alle.	Underjordisk parkeringsplats/parkeringsanläggning under gårdsdäcket. På området får däruttover placeras utrymmen som det i övrigt är tillåtet att bygga under markytan. Parkeringsplatserna får sträcka sig nedanför byggnadens stomme.
ma-p	Alueelle tulee sijoittaa maanalainen pysäköimispaikka /pihakannen alainen pysäköintitalos. Pysäköimispaikat saavat ulottua rakennuksen rungon alle.	En underjordisk parkeringsplats/parkeringsanläggning under gårdsdäcket ska placeras i området. Parkeringsplatserna får sträcka sig nedanför byggnadens stomme.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.	Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.
	Istutettava alueen osa.	Del av område som skall planteras.
	Tori tai katuaukio.	Torg eller öppen plats.
	Katu.	Gata.
pp	Jalankulule ja polkupyörälylle varattu katu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.
pp/h	Jalankulule ja polkupyörälylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.	Gata reserverad för gång- och cykeltrafik, där servicetrafik är tillåten.
jk	Jalankulule varattu alue.	Gata reserverad för gångtrafik.
jk/h	Jalankulule varattu alue, jolla huoltoajo on sallittu.	Område reserverad för gångtrafik där servicetrafik är tillåten.
	Ohjeellinen puistopolku.	Riktgivande parkstig.
le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.	Riktgivande för lek och utevistelse reserverad del av område.
	Katualueen osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.
et-m	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kohdemerkintä. Merkintä salli enintään 20 k-m² suuruisen muuntamon rakentamisen.	Objektsbeteckning för byggnader och anläggningar för samhällstekniisk försörjning. Beteckningen tillåter byggande av en högst 20 $k\text{-}m^2$ stor transformatorstation.
eko	Ekopiste	Ekopunkt

KYRKSLÄTT
STALLBACKEN
DETALJPLANEÄNDRING
1:1 000

Detaljplaneändringen gäller kvarteren 111, 117, 119, 120 och 122 i detaljplanen för Kyrktorget, kvarter 115 i detaljplanen för Sockenstuguparken samt grönområden, gatu- och rekreationsområden i detaljplanen för Klockarbacken.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Rakentamistapaohje:

Asemakaavan liittyy rakentamistapaohje.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

Asunnot: 1 ap / 135 $k\text{-}m^2$ vähintään 0,5 ap / asunto

Myymälätilat: 1 ap / 40 $k\text{-}m^2$

Erityisryhmien asunnot: 1 ap / 200 $k\text{-}m^2$

Liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja on sallittua sijoittaa pornashuoneiden läheisyyteen mitoitusperiaatteella 1 ap / 30 asunto.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät, lukuunottamatta erityisryhmien asuntoja:

AK-korttelialue: 1 pp / 30 k-m2 vähintään 1 pp. / asunhuone.

Vähimmäismäärästä vähintään 50% on sijoitettava säältä suojattuun tilaan.

Torialueet:

Alueiden kautta sallitaan huoltoliikenne tontteille. Torialueille saa rakentaa pikarakuntia pyöräilyn vipilä. Kirkkotorin ja Asematen välinen alue toteutetaan tasaisesti kalliotuvana pintana.
Puistutuksia saillisan torialueilla huomioon ottaen alueiden toiminnallisuus. Alueet on toteutettava korkeaukkikaiseti. Toteutetaan erikseen laadittaveen suunnitelmien mukaiseti.

LPA-korttelialueet:

Korttelissa 111 LPA-korttelialueen kautta voidaan järjestää kulkuyhteys (ajo- ja huoltoliikenne) asuinkerrostalojen korttelialueen tontteille

Puistoalueet:

Rovastinpuisto (VP) on suunniteltava ja toteutettava yhteesvoiyiseti korttelin 121 ja 122 toimintojen kuten myös lähialueen kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Rovastinpuisto (VP) on suunniteltava ja hoidettava avoimena maisemallana siten, että näkymä kadulta (Voisinlei) kirkole säilyy.

Hulevedet:

Tontilla pääpiirteet pihe-alueet on ottava vettä läpiiavvä materaalia. Tontilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä jarlle suodatettava tontella. Tontilla pääpiirteetyn osan hulevedet on ohjattava pysäkörimisalueella olevaan hulevesiviemäriin. Hulevesien ohjaamisen Vöyrytyjärjestelmän yhteistoiveuden on ottava vähintään kuulo (1 m^3) jokaista sataa vettä läpäisemättömiä neliömetriä (1 m^2) kohti.
Vöyrytysjaamaristeiden, -siltojen tai säiliöiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä on ottava suunniteltu ylivuoto. Vaihtoehtoisesti hulevesiä saa ohjata halituist yiteiella alueelle hulevesien hallintasuunnitelman mukaiseti, huomioiden edellä mainitu kapasiteettivaatimus. Rakennustyöan yhteydessä on laadittava hulevesisuunnitelma. Suunnitelmassa on esitettävä myös rakentamisaikaiset hulevesien hallintajärjestelyt. Hulevesien käsittely tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena, puistomaisena ratkaisuna.

Meluntorjunta:

Ulko-oleskelun ja leikkialueiden sallittu äänitason päivätohtyeiyn (LAeq) on enintään 55 dB ja yöntyeyno 45 dB.

AK-korttelialueet:

Korttelissa asuntojen lukumäärästä enintään 35 % voi olla yhden asuinhuoneen asuntoja, lukuun ottamatta rakennuksia, joissa on erityisryhmien asuntoja.

Korttelissa asuntojen lukumäärästä vähintään 30 % tulee olla vähintään kolmen asuinhuoneen perheasuntoja, lukuun ottamatta rakennuksia, joissa on erityisryhmien asuntoja.

Yhden asuinhuoneen asuntojen pinta-ala on ottava vähintään 28 h-m2, lukuun ottamatta erityisryhmien asuntoja.

Korttelin 111 tontille 9 saa rakentaa erityisryhmien asuntoja (palveluasumista tai tehostettua palveluasumista).

Kullakin asunnolla on ottava parveke, rankalainen parveke, viherhuone, kattoterassi, suojattu asuntopiha tai terassi, lukuun ottamatta erityisryhmien asuntoja.

Myymälätilalla (m) tarkoitetaan like- ja toimistotilaa ja ne on sijoitettava rakennuksen maantasokerrokseen.

Ilmastointikerhoruoneen saa rakentaa kaavakartaan merkityn rakennusokeuden lisäksi.

Ikkunallisten luonnonvalaisten pornashuoneiden 15 m^2 yötilaa ova on sallitua rakentaa kuusakin kerroksessa kaavakartaan merkityn rakennusokeuden lisäksi.

Rakennuksen ulkokile «rinon katon alla saa asemakaavakartaan merkityn rakennusokeuden lisäksi sijoittaa asuikaita palveleva yhteistilja, kuten sauna- ja kerhotilja, iv- ja hissikonehuoneita, sekä alemman kerroksen asuntoon kuuluva tilja (ts. käiskkerroksinen ollakkosuurto).

Lukuun ottamatta korttelin 111 tontteja 10 ja 11 rakennuksen maantasokerroksen ja enintään yhteen (1) yläkerjään kerroksen saa tehdä yläkerraan kerroksen ja sa on enintään viisi metriä korkea ja jonka parvitasolle saa asemakaavakartaan merkityn rakennusokeuden lisäksi sijoittaa asuintoon kuuluvia tiloja seuraavin ehdoin, parvilla:
- enintään 30 m2
- enintään 30 % asunnon huonealasta
- ei saa sijoittaa asumista palveleva vähittämötimä tiloja
- ei saa olla kulkuyhteyttä muihin huoneistoihin.
- ei määrrtä autopaikkarakentamisen velvoitetta.

Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkeaukkikaiseta materaaleista ja kortteikohtaiseti yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Näkyvät elementi-saumat näkyvistään arkkitehtuurin keinoin.

Korttelieden katujen ja aukioiden puoleisten julkisivujen mitasta vähintään puolet on tehtävä puhtaaksimuurauksena ja loput on ottava rapattuja.

AK-korttelieden katujen ja aukioiden puoleisten maantasokerroksen ikkunoiden tai ikkunaaryvnyysten on visuaalisesti ulottuttava taittaptrtaan saakka liikettämaisen ja avoimen ilmeen luomiseksa.

Rakennuksen maantasokerroksen myymälän saa yhdistää ylemmän kerroksen asuntoihin.

AK-korttelieiden rakennusten pääimassojen kattomuoto on ottava pohjois-eteläsuuntainen harjakatto, joka kortteien pohjois- ja eteläjäykkävulta on usaempien harjakattojen muodostama poikkaharjakatto.

Harjakattojen on ottava lyhyt räystäässä, jyrkkyydeltään 20-30 asteita ja niiden lappeiden on ottava pääosin symmetrisiä.

Asuinkortteiden katujen ja aukioiden puoleisten parvekeiden on ottava julkisivuirjan tahana oleva parvekkella.

Rakennusten pihat tulee rakentaa viihtyisäksi. Nille on sijoitettava leikki- ja oleskelualueita, katoksia, reittejä, penaita, puita ja muita viheristuksia. Piharetteihin ja oleskelupaikkoihin on käytettävä useita eri materiaaleja ja värejä.

Pihalle saa sijoittaa pyöräs, oleskelu- ja grillikatoksia.

Katokset on tehtävä vähetkotoisina.

Tontteja ei saa rajata aidoin.

Pihan rakentamisen toteutetaan rakentajan toimesta rakennusluvan yhteydessä laadittavan erillisen pihasuunnitelman mukaiseati.

Korttelin 119 etelärinnaan on rakenettava kattopinnan yläpuolelle ulottuva rasvahomn mahdollistavaa ravintolatoimisa varten.

Korttelissa 111 saa asuinkerrostalojen korttelialueella järjestää tontten välisiä kulkuyhteyksiä (ajo- ja huoltoliikenne)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Anvisningar för byggnadssätt:

Anvisningar för byggnadssätt ingår i detaljplanen.

Minsta tillåtna antalet biplatser:

Bostäder: 1 bp / 135 m^2vy minst 0,5 bp/bostad

Affärsutrymmen: 1 bp / 40 m^2vy

Bostäder för specialgrupper: 1 bp / 200 m^2vy

Biplatser för personer med funktionsnedsättning får placeras i närheten av trapphusen med dimensioneringsprincipen 1 bp / 30 bostäder.

Minsta tillåtna antalet cykelplatser, med undantag av bostäder för specialgrupper:

AK-kvartersområde: 1 plats / 30 m^2vy minst 1 plats/bostadsrum.

Av det minsta tillåtna antalet ska minst 50 % placeras i ett väderskyddat utrymme.

Torgområden:

Servicetrafik till tomterna tillåts genom områdena. I torgområdena är det tillåtet att bygga gång- och cykelleder. Området mellan Kyrktorget och Stationsvägen genomförs som en jämnt slutlande yta.
Trädplanteringar tillåts i torgområdena med beaktande av områdenas funktion. Områdena ska genomföras på ett högkvalitativt sätt. Genomförandet sker i enlighet med separat utarbetade planer.

LPA-kvartersområden:

I kvarter 111 kan en förbindelse (bil- och servicetrafik) ordnas via LPA-kvartersområdet till tomterna i kvartersområdet för bostadshöghus.

Parkområden:

Prostparken (VP) ska planeras och genomföras på ett sätt som passar ihop med funktionerna i kvarter 121 och 122 samt med gång- och cykelförbindelser i närheten. Prostparken (VP) ska planeras och skötas som ett öppet landskapsrum så att vyn från gatan (Voisinlegen) mot kyrkan bevaras.

Dagvatten:

De gårdsområden på tomten som finsetts med beläggning ska bestå av vattengenomsläppligt material. Dagvatten som uppstår på tomten ska hrämst infiltreras och/eeler fördröjas och renas. Dagvatten från den belägda delen av tomten ska i parkeringsområdet (p) avledas via rännskrängningsrunnar till kontrukdoner för behandling av dagvatten. Den totala volymen av fördröjningssystemet ska vara minst se kubikmeter (1 m^3) per varje hundra kvadratmeter yta som inte släpper igenom vatten (1 m^2).
Fördröjningsanläggna, -basseingarna och -behållarna ska tömmas inom 24 timmar efter att de fyllts och de ska vara utvudade med ett planerat överflöde. Dagvatten som uppstår på tomten ska avledas i enlighet med den separata planen för hantering av dagvatten, med beaktande av kapacitetskravet ovan. I samband med byggjoovet ska en dagvattenplan utarbeta. Planen ska ävan innehålla arrangemang för hantering av dagvatten som uppstår under byggnadsarbetena. Hanteringen av dagvatten ska ske på höjdnivåpt sätt med tanke på stadsbilden, som en parkliknande lösning.

Buffertskämpning:

I utomhusvistelse- och lekomrråden är riktvärdet för buller dagtid (Laeq) högst 55 dB och riktvärdet för buller nattetid 45 dB.

AK-kvartersområden :

Av antalet bostäder i kvarteret kan högst 35 % bestå av bostäder med ett bostadsrum, med undantag av byggnader som innehåller bostäder för specialgrupper.

Av antalet bostäder i kvarteret ska minst 35 % bestå av familjebostäder med minst tre bostadsrum, med undantag av byggnader som innehåller bostäder för specialgrupper.

Ytan för bostäder med ett bostadsrum ska vara minst 28 m^2vy, med undantag av bostäder för specialgrupper.

På tomt 9 i kvarter 111 är det möjligt att bygga boende för specialgrupper (servicebostäde eller effektivenat servicebostäde).

Varje bostad ska ha en balkong, en fransk balkong, ett grönrum, en takterrass, en skyddad bostadsgårdsplan eller terrass, med undantag av bostäder för specialgrupper.

Med affärsutrymme (m) avses affärs- och kontorsutrymme och de ska placeras i byggnadens bottenvåning.

Ventilationsmaskinrum får byggas utöver den byggrätt som markerats på plankartan.

På varje våning får den del av trapphuset med rattarligt ljus och fönster som överskrider 15 m^2 byggas utöver den byggrätt som markerats på plankartan.

Under det snedä taket på byggnadens vindsvåning är det utöver den byggrätt som markerats på detaljplankartan tillåtet att bygga gemensamma utrymmen som betjänar invånarna, såsom bastu- och klubbutrymmen, ventilations- och hissmaskinrum samt utrymmen som hör till bostaden nedanför (= vindslägenhet med 2 våningar)

Med undantag av tomterna 10 och 11 i kvarter 111 är det tillåtet att bygga en våning med högre takhöjd i byggnadens bottenvåning och i högst en (1) högre våning. Våningen får vara högst fem meter hög och på dess loftrivå är det utöver den byggrätt som markerats på detaljplankartan tillåtet att placera utrymmen som hör till bostaden med följande villkor, loftutrymme:
- minst 30 m^2
- högst 30 % av bostadens rumsyta
- får inte innehålla nödvändiga utrymmen som betjänar boendet
- får inte innehålla passager till andra bostadsutrymmen
- definierar inte platen att bygga biplatser.

Byggnadens fasader ska byggas i höglämiga material och enligt ett byggnadssätt som är enhetligt för kvartaret. Synliga elementfogar tonas ut med arkitektoniska metoder.

Av den fasad som ligger mot gator och öppna platser i kvarteret ska minst ¼ vara rennurade och reten rapopde.

AK-kvarteren ska sädana fönster och fönsterrscher på markplanet som ligger mot gator och öppna platser visuellt sträcka sig ända till golvytan för att skapa ett affärsutrymmeliknande och öppet intryck.

En bulk som placeras i byggnadens bottenvåning får anslutas till bostäder ovanför.

I AK-kvarteren ska taktformen för byggnadernas huvudmassa bestå av sadeltak i nord-sydlig riktning. På de norra och södra kvartersfasaderna bildas ett hvärgående sadeltak bestående av flera sadeltak.

Sadeltaken ska ha korta takskägg, ha en lutning på 25–30 grader och taktäcken ska huvudsakligen vara symmetriska.

Balkonger som ligger mot gator och öppna utrymmen i bostadskvarteren ska bestå av balkonger som ligger bakom fasadrijnen.

Byggnadernas gårdsdäck ska anläggas så att de är trivsamma. På dessa placeras lek- och vistelseområden, takbeklädda konstruktioner, passager, buskar, träd och andra gröna planteringar. För gårdspassager och vistelseplatser ska flera olika material och färger användas.

Det är tillåtet att placera takbeklädda cykelskydd, vistelserum och grillplatser på gårdsplanen.

De takbeklädda konstruktionerna ska ha gröna tak.

Tomterna får inte inhägnas med staket.

Byggandet av gårdsplanen utförs av byggaren i enlighet med en separat gårdsplan som utarbetas i samband med bygglovet.

Vid det södra hörnet av kvarter 119 ska det byggas en kiliksanal som sträcker sig ovanför taktyan för en eventuell kommande restaurang.

I kvartersområdet för bostadshöghus i kvarter K111 kan det ordnas passager mellan tomterna (bil- och servicetrafik).

Nähtävillä / Framlagd MRL/MBL § 65 MRA/MBF § 27	13.2. - 17.3.2023
Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen	25.1.2023
Yhdyskuntalautakunta lausukunta / Samhällstekniska nämnden	19.1.2023
Yhdyskuntalautakunta lausukunta / Samhällstekniska nämnden	16.6.2022
Nähtävillä/Framlagd MRL/MBL 62 § MRA/MBF 30 §	25.11.2019 - 10.1.2020
Yl.lautakunta / yl.nämnden	24.10.2019

KIRKKONUMMEN KUNTA
KYRKSLÄTTS KOMMUN

Kaavoitus
Planläggning

Kirkkonummen keskusta, Tallinmäki
Asemakaavan muutos

Kyrkslätts centrum, Stallbacken
Ändring av detaljplan

Mittakaava/Skala	1:1000
Piirtäjä/Ritad av	
Päiväys/Datum	19.01.2023
Laatinut/Uppgjord av	Simon Store Asemakaavoittelun / Detaljplaneringen
Hanke/Projekt 12108	Piirustus/Ritning nro 3478

Pohjakarta täyttää JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatimisen vaatimukset.
Ilmakuvan ajoittaa kuvaus / Ilmakartagen om JHS 185 uppfyllande av kraven för detaljplanen. H 3.2021 Paikkatietopalvelu